

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %					(H, T) 19"-System	
BPA 2040-1000	2 ... 4 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±3	15 / 20	2300	6 HE, 630 mm	58
BPA 2040-1500	2 ... 4 GHz	1500 / 10	100 µs	61,8 ±3	15 / 20	3000	7 HE, 630 mm	75
BPA 2040-2000	2 ... 4 GHz	2000 / 10	100 µs	63 ±3	15 / 20	4500	12 HE, 630 mm	140
BPA 2040-3000	2 ... 4 GHz	3000 / 10	100 µs	64,8 ±3	15 / 20	6000	12 HE, 630 mm	150
BPA 2040-4000	2 ... 4 GHz	4000 / 10	100 µs	66 ±3	15 / 20	9000	21 HE, 800 mm	230
BPA 2040-6000	2 ... 4 GHz	6000 / 10	100 µs	67,8 ±3	15 / 20	12000	24 HE, 800 mm	280
BPA 2040-7500	2 ... 4 GHz	7500 / 10	100 µs	68,8 ±3	15 / 20	18000	41 HE, 800 mm	450

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm