

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung P_N min / typ W | Verstärkung min / typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen (H, T) 19"-System | Gewicht kg |
|---------------|------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| BLWA 8010-10 | 800 ... 1000 MHz | 10 / 13 | 40 / 42 ±2 | 25 / 25 | 75 | 2 HE, 430 mm | 12 |
| BLWA 8010-25 | 800 ... 1000 MHz | 25 / 30 | 44 / 46 ±2 | 25 / 25 | 150 | 2 HE, 430 mm | 12 |
| BLWA 8010-50 | 800 ... 1000 MHz | 50 / 60 | 47 / 49 ±2 | 50 / 50 | 300 | 3 HE, 430 mm | 15 |
| BLWA 8010-90 | 800 ... 1000 MHz | 90 / 110 | 49,5 / 52 ±2 | 50 / 50 | 500 | 3 HE, 430 mm | 18 |
| BLWA 8010-175 | 800 ... 1000 MHz | 175 / 190 | 52,4 / 55 ±2 | 50 / 50 | 1200 | 4 HE, 630 mm | 35 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm