

**STANDARDMODELLE**

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker	Koppelarm Stecker
				Pmin W					
BDC 0103-40/1000	10021384	1 ... 30 MHz	40 ±0,5	1000	0,1	30	1,1:1	N-f/N-f	SMA-f
	10025830	1 ... 30 MHz	40 ±0,5	1000					N-f
BDC 0103-50/1000	10021385	1 ... 30 MHz	50 ±0,5	1000	0,1	30	1,1:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 0103-50/1500	10009818	1 ... 30 MHz	50 ±1,5	1500	0,2	20	1,15:1	N-f/N-f	SMA-f
	10024553	1 ... 30 MHz	50 ±1,5	1500					N-f
BDC 0103-60/1000	10021386	1 ... 30 MHz	60 ±0,5	1000	0,1	30	1,1:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 0103-60/15000	10012859	1 ... 30 MHz	60 ±1	15000	0,05	25	1,1:1	1 5/8"/1 5/8"	N-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung