

STANDARDMODELLE

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 0742-20/200	10018227	700 MHz ... 4,2 GHz	20 ±2	200	0,3	20	1,4:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 0742-30/500	10018228	700 MHz ... 4,2 GHz	30 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 0742-40/500	10018229	700 MHz ... 4,2 GHz	40 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10020729	700 MHz ... 4,2 GHz	40 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
	10020617	700 MHz ... 4,2 GHz	40 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	N-f
	10018738	700 MHz ... 4,2 GHz	40 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-m	SMA-f
BDC 0742-40/1500	10018234	700 MHz ... 4,2 GHz	40 ±2	1500	0,2	20	1,4:1	7-16-f/7-16-f	SMA-f
BDC 0742-50/500	10018231	700 MHz ... 4,2 GHz	50 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10019382	700 MHz ... 4,2 GHz	50 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-m	SMA-f
	10019113	700 MHz ... 4,2 GHz	50 ±2	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	N-f
BDC 0742-50/1500	10019363	700 MHz ... 4,2 GHz	50 ±2	1500	0,2	20	1,3:1	7-16-f/7-16-f	N-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung