

**STANDARDMODELLE**

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 1080-20/200	10018253	1 ... 8 GHz	20 ±1	200	0,3	20	1,4:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 1080-30/500	10018252	1 ... 8 GHz	30 ±1	500	0,2	20	1,4:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 1080-35/250	10015628	1 ... 8 GHz	35 ±1,4	250	0,3	12	1,5:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 1080-40/500	10018250	1 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10021765	1 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
	10017058	1 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f
BDC 1080-50/500	10013928	1 ... 8 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung