

STANDARDMODELLE

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung		Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker	Koppelarm Stecker
				Pmin W						
BDC 1826-30/25	10023402	18 ... 26,5 GHz	30 ±1	25		0,9	12	1,6:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 1826-30/50S	10018287	18 ... 26,5 GHz	30 ±1,9	50		0,1	15	1,15:1	WR42/WR42	SMA-f
BDC 1826-30/50	10008013	18 ... 26,5 GHz	30 ±1,9	50		0,2	30	1,35:1	WR42/WR42	K-f
BDC 1826-30/300	10012726	18 ... 26,5 GHz	30 ±1,5	300		0,4	25	1,2:1	WR42/WR42	K-f
BDC 1826-40/50S	10017600	18 ... 26,5 GHz	40 ±1	50		0,2	15	1,15:1	WR42/WR42	SMA-f
BDC 1826-40/300	10014944	18 ... 26,5 GHz	40 ±1,5	300		0,4	25	1,2:1	WR42/WR42	K-f
BDC 1826-50/300	10016668	18 ... 26,5 GHz	50 ±1,5	300		0,4	25	1,2:1	WR42/WR42	K-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler