

**STANDARDMODELLE**

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 2080-20/200	10018246	2 ... 8 GHz	20 ±1	200	0,3	20	1,4:1	N-f/N-f	SMA-f
BDC 2080-30/50S	10014949	2 ... 8 GHz	30 ±1	50	0,4	20	1,2:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 2080-30/50	10025465	2 ... 8 GHz	30 ±1	50	0,5	20	1,25:1	SMA-f/SMA-f	SMA-f
BDC 2080-40/500	10017302	2 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10018437	2 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
	10018183	2 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	N-f
	10014917	2 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f
BDC 2080-40/1000	10009264	2 ... 8 GHz	50 ±1	1000	0,2	19	1,3:1	SC-f/SC-f	SMA-f
	10012828	2 ... 8 GHz	40 ±1,25	1000	0,2	20	1,3:1	7-16-m/7-16-f	SMA-f
BDC 2080-50/500	10019602	2 ... 8 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-f/N-f	SMA-f
	10022521	2 ... 8 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	N-f
	10020165	2 ... 8 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1,3:1	N-m/N-f	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung  
S: Einzel-Richtkoppler