

**STANDARDMODELLE**

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Kopplung dB	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm Stecker	Koppelarm Stecker
				Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm		
BDC 2640-30/50S	10018279	26,5 ... 40 GHz	30 ±1,5	50	0,1	15	1,15:1	WR28/WR28	K-f
BDC 2640-30/300	10012727	26,5 ... 40 GHz	30 ±1,5	300	0,4	25	1,2:1	WR28/WR28	K-f
BDC 2640-40/50S	10017603	26,5 ... 40 GHz	40 ±1	50	0,2	15	1,15:1	WR28/WR28	K-f
BDC 2640-40/50	10016536	26,5 ... 40 GHz	40 ±1	50	0,3	40	1,15:1	WR28/WR28	K-f
BDC 2640-40/300	10012994	26,5 ... 40 GHz	40 ±1,5	300	0,4	25	1,2:1	WR28/WR28	K-f
BDC 2640-50/300	10016956	26,5 ... 40 GHz	50 ±1,5	300	0,4	25	1,2:1	WR28/WR28	K-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung  
S: Einzel-Richtkoppler