



## STANDARD MODELS

| Model           | Frequency Range | Power<br>CW min<br>W | Attenuation<br>nom / Variation<br>dB | VSWR<br>max | Input<br>Connector | Output<br>Connector | Dimensions<br>(L, W, H)<br>mm | Weight<br>kg | Part<br>Number |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| BCA 0080-30/500 | DC ... 8.5 GHz  | 500                  | 40±1.0                               | 1.45:1      | N-m                | N-f                 | 245 / 137.8 / 114.3           | 4.1          | 10024842       |



Dimensions without connectors  
Technical Drawing(s) on next page

## STANDARD SPECIFICATIONS

Impedance: 50 Ohm nominal

## GENERAL

Ambient Temperature: 0 ... +45 °C  
Storage Temperature: -20 ... +85 °C

## OPTIONS

Special frequency ranges, attenuation values and RF connectors upon request

Verfälschung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

ISO - Projection  Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe copyright indication DIN ISO 16016